

Kamlock



Hebelarm-Schnellkupplungssystem

Kupplungssystem gemäß A-A 59326 25.09.98 (alt MIL-C27487)

Innengewinde gemäß DIN EN 228-1; Außengewinde gemäß DIN EN 10226-2

Kupplung mit Hebelsicherung und Sicherungsclips, Sicherheitsverriegelung auf Anfrage

A Aluminium bis PN16 max, 100 °C

M Messing bis PN16

E Edelstahl (1.4401) bis PN16 -40 °C – +95 °C

P Polypropylen (PP) bis PN06

Messing- / Edelstahlausführung gemäß DIN EN 14420-7 (alt: DIN 2828) auf Anfrage

Nennweite: DN15 – DN100, 1/2" – 4"; weitere auf Anfrage

Dichtung: NBR, öl- und benzinbeständig, weitere auf Anfrage

Optional: Sicherheitsverriegelung, Dichtungen, Ersatzteile, Zubehör auf Anfrage



Bestellschlüssel SK-C- _____

Nennweite DN: _____

Aluminium: A

Messing: M

Edelstahl: E

Polypropylen: P

Kamlock-Schnellkupplungsdosen mit Schlauchstutzen, Typ C

DN	Nennweite		Aluminium (A)	Messing (M)	Edelstahl (E)	Polypropylen (P)
	Schlauch ∅ innen	Stecker ∅				
015	13	25				
020	19	32				
025	25	37				
032	32	45				
040	38	53				
050	50	63				
065	63	76				
080	75	92				
100	100	120				




Kamlock-Schnellkupplungsdosen mit Außengewinde, Typ B

DN	Nennweite		Aluminium (A)	Messing (M)	Edelstahl (E)	Polypropylen (P)
	Zoll R	Stecker ∅				
015	1/2"	25				
020	3/4"	32				
025	1"	37				
032	1 1/4"	45				
040	1 1/2"	53				
050	2"	63				
065	2 1/2"	76				
080	3"	92				
100	4"	120				



Kamlock-Schnellkupplungsdosen mit Innengewinde, Typ D

DN	Nennweite		Aluminium (A)	Messing (M)	Edelstahl (E)	Polypropylen (P)
	Zoll G	Stecker ∅				
015	1/2"	25				
020	3/4"	32				
025	1"	37				
032	1 1/4"	45				
040	1 1/2"	53				
050	2"	63				
065	2 1/2"	76				
080	3"	92				
100	4"	120				



Bestellschlüssel SK-D- _____

Nennweite DN: _____

Aluminium: A

Messing: M

Edelstahl: E

Polypropylen: P



Bestellschlüssel SK-DC- ____

Nennweite DN: ____

Aluminium: A
Messing: M
Edelstahl: E
Polypropylen: P

Kamlock-Verschlusskappen für Schnellkupplungsstecker, Typ DC

Nennweite			Aluminium (A)	Messing (M)	Edelstahl (E)	Polypropylen (P)
DN	Zoll	Stecker Ø				
015	1/2"	25				
020	3/4"	32				
025	1"	37				
032	1 1/4"	45				
040	1 1/2"	53				
050	2"	63				
065	2 1/2"	76				
080	3"	92				
100	4"	120				



Bestellschlüssel SK-F- ____

Nennweite DN: ____

Aluminium: A
Messing: M
Edelstahl: E
Polypropylen: P

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Außengewinde, Typ F

Nennweite			Aluminium (A)	Messing (M)	Edelstahl (E)	Polypropylen (P)
DN	Zoll R	Stecker Ø				
015	1/2"	25				
020	3/4"	32				
025	1"	37				
032	1 1/4"	45				
040	1 1/2"	53				
050	2"	63				
065	2 1/2"	76				
080	3"	92				
100	4"	120				



Bestellschlüssel SK-A- ____

Nennweite DN: ____

Aluminium: A
Messing: M
Edelstahl: E
Polypropylen: P

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A

Nennweite			Aluminium (A)	Messing (M)	Edelstahl (E)	Polypropylen (P)
DN	Zoll G	Stecker Ø				
015	1/2"	25				
020	3/4"	32				
025	1"	37				
032	1 1/4"	45				
040	1 1/2"	53				
050	2"	63				
065	2 1/2"	76				
080	3"	92				
100	4"	120				



Bestellschlüssel SK-E- ____

Nennweite DN: ____

Aluminium: A
Messing: M
Edelstahl: E
Polypropylen: P

Kamlock-Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle, Typ E

Nennweite			Aluminium (A)	Messing (M)	Edelstahl (E)	Polypropylen (P)
DN	Schlauch Ø innen	Stecker Ø				
015	13	25				
020	19	32				
025	25	37				
032	32	45				
040	38	53				
050	50	63				
065	63	76				
080	75	92				
100	100	120				



Kamlock-Verschlussstecker, Typ DP

DN	Zoll	Stecker Ø	Aluminium (A)	Messing (M)	Edelstahl (E)	Polypropylen (P)
			Aluminium (A)	Messing (M)	Edelstahl (E)	Polypropylen (P)
015	1/2"	25				
020	3/4"	32				
025	1"	37				
032	1 1/4"	45				
040	1 1/2"	53				
050	2"	63				
065	2 1/2"	76				
080	3"	92				
100	4"	120				

Bestellschlüssel SK-DP-

Nennweite DN:

Aluminium: A

Messing: M

Edelstahl: E

Polypropylen: P



Ersatzdichtungen für Kamlok-Kupplungen, NBR / Ersatzkette, Edelstahl

Nennweite	Bestellnummer	Ersatzdichtungen NBR	Bestellnummer	Ersatzkette Edelstahl
DN	Zoll R			
015	1/2"	SK-NBR-015	a. A.	SK-EK
020	3/4"	SK-NBR-020	a. A.	-
025	1"	SK-NBR-025	a. A.	-
032	1 1/4"	SK-NBR-032	a. A.	-
040	1 1/2"	SK-NBR-040	a. A.	-
050	2"	SK-NBR-050	a. A.	-
065	2 1/2"	SK-NBR-065	a. A.	-
080	3"	SK-NBR-080	a. A.	-
100	4"	SK-NBR-100	a. A.	-