

Typ 120



Flüssigkeitsstand-Anzeiger – Messing / Edelstahl

für Glasrohre, PN25

DN	D Zoll	Glas	L [mm]	Material	Bestellschlüssel
15	G ½"	Ø 13	30	Messing	MAN-120-15M
15	G ½"	Ø 13	44	1.4571	MAN-120-15E
20	G ¾"	Ø 16	44	1.4571	MAN-120-20E

Typ 121 / Typ 121F



Zwischenhalter für Flüssigkeitsstand-Anzeiger – Edelstahl

Typ 121 – Außengewinde, Typ 121 F – Flanschanschluss

DN	D Zoll	Glas	L [mm]	Material	Bestellschlüssel
15	G ½"	Ø 13	66	1.4571	MAN-121-15
20	G ¾"	Ø 16	75	1.4571	MAN-121-20
25	G 1"	Ø 20	71	1.4571	MAN-121-25
20	Flansch	Ø 20	71	1.4571	MAN-121F-20
25	Flansch	Ø 25	95	1.4571	MAN-121F-25

Typ 126



Ventilflüssigkeitsstand-Anzeiger – Messing

Außengewinde, leichte Ausführung, PN10

DN	D Zoll	Glas	L [mm]	Material	Bestellschlüssel
15	G ½"	Ø 13	28	Messing	MAN-126-15M

Typ 128



Ventilflüssigkeitsstand-Anzeiger – Edelstahl

Flanschanschluss, PN25

DN	Glas	L [mm]	Material	Bestellschlüssel
15	Ø 13	40	1.4571	MAN-128-15E
20	Ø 20	90	1.4571	MAN-128-20E
25	Ø 25	90	1.4571	MAN-128-25E

Glasrohre



Glasrohre – AR-Glas

Wandstärke: 1,5 mm

Glas	L [mm]	Ø [mm]	Material	Bestellschlüssel
13er	500	13	Glas	MAN-G-13
16er	500	16	Glas	MAN-G-16
20er	500	20	Glas	MAN-G-20
25er	500	25	Glas	MAN-G-25

Optional: DURAN-Glas, Plexiglas / Längen: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm - auf Anfrage